LedBruk Sp. z o.o.
Waryńskiego 29A
05-200 Wołomin

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:37

Link do produktu: https://b2b.ledbruk.com/zarowka-led-e27-2-5w25w-ciepla-2700k-osram-p-3845.html



Żarówka LED E27 2,5W(25W) ciepła 2700K Osram

Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZL_OSR_99941618**
Kod producenta	**4052899941618**
Kod EAN	**4052899941618**
Producent	**OSRAM**
Odpowiednik	**25W**
Ściemnianie	**Nie**
Typ klosza	**Przezroczysty**
Gwint / Trzonek	**E27**
Barwa Światła	**Biała Ciepła**

Opis produktu

Rodzina produktów: Lampy LED """ Classic Mini Ball""" w kształcie klasycznej żarówki kulistej

Moc: 2,5W

Trzonek: E27

Napięcie zasilania: 220...240 V

Częstotliwość napięcia zasilania: 50...60 Hz

Odpowiednik: 25W

Strumień świetlny: 250 lm

Barwa światła: Biała Ciepła - 2700K

Typ klosza: Przezroczysty

Trwałość: 15 000 h

Ściemnianie: Nie

Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥80

Kąt rozsyłu światła: 320 °

Współczynnik mocy λ: > 0,40

Czas startu: < 0,5 s

Liczba cykli włączeniowych: 100 000

Długość: 77 mm

Średnica: 45 mm

Zużycie energii: 3 kWh/1000h

Klasa efektywności energetycznej: A++

Zakres temperatury pracy: -20...40 °C

Normy: CE

Zawartość rtęci: 0,0 mg

Lampy LED "Classic Mini Ball" w kształcie klasycznej żarówki kulistej. Cechy produktu: Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego. Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego. Lampy niezawierające rtęci. Kąt wiązki światła: do 300°. Trwałość: do 15 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo niskie zużycie energii. Lampy wyposażone w innowacyjną technologię włókien LED. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek. Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym). Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Obszar zastosowań: Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych. Oświetlenie ogólne. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65). Zastosowania domowe.