**LedBruk Sp. z o.o.**
Waryńskiego 29A
05-200 Wołomin

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:19

Link do produktu: https://b2b.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-100w-12v-12-8-3a-ip67-plastik-p-895.html



# Zasilacz LED GLP 100W 12V 12 8,3A IP67 Plastik

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **ZPR-GLP-100W-12VIP67** |
| Kod producenta | **5901885208251** |
| Kod EAN | **5901885208251** |
| Producent | **GLP** |
| Ausgangsspannung | **12V** |
| Output voltage | **12V** |
| Napięcie wyjściowe | **12V** |

## Opis produktu

Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 12V

Prąd wyjściowy: 8,3A

Moc znamionowa: 100W

Tętnienia i szumy maksymalne: 200mVp-p

Czas ustalania , narastania: 1300ms, 80ms przy 230VAC; 2500ms, 80ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 40ms przy 115VAC przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC

Prąd wejściowy: 2A przy 115VAC, 1A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 75A przy 230VAC

Prąd upływu wejścia: max 1mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmonicznych: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 187 x 52 x 37mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 150 ÷ 200% Typ: naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 18 ÷ 22V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.